

## ZB5AH6

Modra glava izbočene tipke Ø 22 potisni-  
potisni, neoznačena



### Glavno

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Serija izdelka                | Harmony XB5                |
| Izdelek ali sestavni del      | Glava za nesvetlečo tipko  |
| Kratko ime naprave            | ZB5                        |
| Material roba                 | Temno siva plastika        |
| Montažni premer               | 22 Mm                      |
| Tip glave                     | Standard                   |
| Prodaja na nedeljivo količino | 1                          |
| Oblika glave signalne enote   | Okroglo                    |
| Tip upravljanja               | Potisk-potisk              |
| Profil operaterja             | Modra Izbočena, Neoznačeni |

### Komplementarno

|                         |  |
|-------------------------|--|
| CAD celotna širina      | 29 Mm  |
| CAD celotna višina      | 29 Mm  |
| CAD celotna globina     | 33 Mm  |
| Teža izdelka            | 0,018 Kg   |
| Mehanska vzdržljivost   | 2000000 Ciklov   |
| Ime postaje             | XALD 1 do 5 izrezov<br>XALK 2 do 5 cut-outs  |
| Koda električne sestave | C11 3 Enojni Prednja montaža<br>C15 1 Enojni Prednja montaža<br>SF1 3 Enojni Prednja montaža<br>SR1 3 Enojni Zadnja montaža<br>C9 3 Enojni Prednja montaža |
| Predstavitev naprave    | Osnovni element  |

### Okolje

|  |   |
|--|---|
| Zaščitna obdelava                            | TH  |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C   |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -40...70 °C   |
| Prenapetostna kategorija                     | Razred II IEC 60536   |
| IP stopnja zaščite                           | IP66 IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                 |
| Stopnja zaščite NEMA                         | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku    | 7000000 Pa 55 °C 0,1 m  |
| IK stopnja zaščite                           | IK03v skladu z IEC 50102  |
| Certifikati izdelkov                         | CSA<br>BV<br>DNV<br>LROS (Lloyds register pošiljke)<br>GL<br>UL naveden |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Odporno proti udarcu       | 30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 |
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6  |

### Embalažna enota

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE    |
| Število enot v embalaži 1 | 1      |
| Teža embalaže 1           | 18 G   |
| Višina embalaže 1         | 5,4 Cm |
| Širina embalaže 1         | 3,4 Cm |
| Dolžina embalaže 1        | 4,4 Cm |

### Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| REACH, brez snovi SVHC         | Da   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |

### Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|