

Product data sheet
Characteristics

ZB5AH63

Modra glava osvetljene izbočene tipke Ø 22
potisni-potisni za vgr. LED



Glavno

Serijski izdelki	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Glava za svetlečo tipko
Združljivost izdelkov	Integrirana LED
Kratko ime naprave	ZB5
Material roba	Temno siva plastika
Montažni premer	22 Mm
Tip glave	Standard
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Potisk-potisk
Profil operaterja	Modra Izbočena, Neoznačeni

Komplementarno

CAD celotna širina	29 Mm
CAD celotna višina	29 Mm
CAD celotna globina	33 Mm
Teža izdelka	0,017 Kg
Mehanska vzdržljivost	5000000 Ciklov
Ime postaje	XALD 1 do 5 izrezov XALK 2 do 5 cut-outs
Koda električne sestave	M5 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED M6 2 Enojni Prednja montaža Integral LED in transformator M10 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED MF1 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED MR1 2 Enojni Zadnja montaža Integrirana LED
Predstavitev naprave	Osnovni element

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Razred električnega udara	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
IK stopnja zaščite	IK05v skladu z IEC 50102
Standardi	CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Certifikati izdelkov	LROS (Lloyds register pošiljke) BV CSA GL UL naveden DNV
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	17 G
Višina embalaže 1	5,4 Cm
Širina embalaže 1	3,4 Cm
Dolžina embalaže 1	4,4 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------