SINTEL

# Product data sheet
## Characteristics

# ZB5AK1213
## Bela glava osvetljenega izbirnega stikala Ø 22 2 stabilna položaja

### Glavno

| | |
|---|---|
| Serija izdelka | Harmony XB5 |
| Izdelek ali sestavni del | Glavo za svetleče izbirno stikalo |
| Združljivost izdelkov | Integrirana LED |
| Kratko ime naprave | ZB5 |
| Material roba | Temno siva plastika |
| Montažni premer | 22 Mm |
| Tip glave | Standard |
| Prodaja na nedeljivo količino | 1 |
| Oblika glave signalne enote | Okroglo |
| Tip upravljanja | Stalni |
| Profil operaterja | Bela Standardna ročica |
| Pozcijske informacije za operaterja | 2 položaja 90° |

### Komplementarno

| | |
|---|---|
| CAD celotna širina | 29 Mm |
| CAD celotna višina | 29 Mm |
| CAD celotna globina | 43 Mm |
| Teža izdelka | 0,016 Kg |
| Mehanska vzdržljivost | 1000000 Ciklov |
| Ime postaje | XALD 1 do 5 izrezov<br>XALK 2 do 5 cut-outs |
| Koda električne sestave | M3 4 Enojni Prednja montaža Integrirana LED<br>M6 2 Enojni Prednja montaža Integral LED in transformator<br>M10 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED<br>MF1 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED<br>MR1 2 Enojni Zadnja montaža Integrirana LED<br>M4 4 Enojni in dvojni Prednja montaža Integrirana LED |
| Predstavitev naprave | Osnovni element |

### Okolje

| | |
|---|---|
| Zaščitna obdelava | TH |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | −40…70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | −40…70 °C |
| Prenapetostna kategorija | Razred II IEC 60536 |
| IP stopnja zaščite | IP66 IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Stopnja zaščite NEMA | NEMA 13<br>NEMA 4X |
| Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku | 7000000 Pa 55 °C 0,1 m |
| IK stopnja zaščite | IK06 conforming to IEC 50102 |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|---|---|
| Standardi | EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 št. 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |
| Certifikati izdelkov | DNV<br>BV<br>CSA<br>GL<br>LROS (Lloyds register pošiljke)<br>UL naveden |
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Odporno proti udarcu | 30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 |

## Embalažna enota

| | |
|---|---|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 23 G |
| Višina embalaže 1 | 5,5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 5,2 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 3,3 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S02 |
| Število enot v embalaži 2 | 100 |
| Teža embalaže 2 | 2,648 Kg |
| Višina embalaže 2 | 15 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | BB1 |
| Število enot v embalaži 3 | 5 |
| Teža embalaže 3 | 117 G |
| Višina embalaže 3 | 5,5 Cm |
| Širina embalaže 3 | 26,5 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 3,3 Cm |

## Trajnost ponudbe

| | |
|---|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACh |
| REACh, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |

## Pogodbena garancija

| | |
|---|---|
| Garancija | 18 months |