

## Product data sheet

### Characteristics

# ZB5AK1433

Zelena glava osvetljenega izbirnega stikala Ø 22 2 položaja povratna vzmet



### Glavno

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Serija izdelka                       | Harmony XB5                        |
| Izdelek ali sestavni del             | Glavo za svetleče izbirno stikalo  |
| Združljivost izdelkov                | Integrirana LED                    |
| Kratko ime naprave                   | ZB5                                |
| Material roba                        | Temno siva plastika                |
| Montažni premer                      | 22 Mm                              |
| Tip glave                            | Standard                           |
| Prodaja na nedeljivo količino        | 1                                  |
| Oblika glave signalne enote          | Okroglo                            |
| Tip upravljanja                      | Od desne proti levi Povratna vzmet |
| Profil operaterja                    | Zelena Standardna ročica           |
| Pozicijske informacije za operaterja | 2 položaja 90°                     |

### Komplementarno

|                         |  |
|-------------------------|--|
| CAD celotna širina      | 29 Mm  |
| CAD celotna višina      | 29 Mm  |
| CAD celotna globina     | 43 Mm  |
| Teža izdelka            | 0,017 Kg   |
| Mehanska vzdržljivost   | 1000000 Ciklov   |
| Ime postaje             | XALD 1 do 5 izrezov<br>XALK 2 do 5 cut-outs  |
| Koda električne sestave | M3 4 Enojni Prednja montaža Integrirana LED<br>M6 2 Enojni Prednja montaža Integral LED in transformator<br>M10 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED<br>MF1 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED<br>MR1 2 Enojni Zadnja montaža Integrirana LED<br>M4 4 Enojni in dvojni Prednja montaža Integrirana LED |
| Predstavitev naprave    | Osnovni element  |

### Okolje

|  |   |
|--|---|
| Zaščitna obdelava                            | TH                                      |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C                             |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -40...70 °C                             |
| Prenapetostna kategorija                     | Razred II IEC 60536                     |
| IP stopnja zaščite                           | IP66 IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Stopnja zaščite NEMA                         | NEMA 13<br>NEMA 4X                      |
| Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku    | 7000000 Pa 55 °C 0,1 m                  |
| IK stopnja zaščite                           | IK06 conforming to IEC 50102            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Standardi                  | UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 št. 14<br>JIS C8201-1 |
| Certifikati izdelkov       | LROS (Lloyds register pošiljke)<br>GL<br>DNV<br>BV<br>CSA<br>UL naveden  |
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6  |
| Odporno proti udarcu       | 30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27                   |

### Embalažna enota

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 24 G     |
| Višina embalaže 1         | 3,5 Cm   |
| Širina embalaže 1         | 4,5 Cm   |
| Dolžina embalaže 1        | 5 Cm     |
| Tip enote v embalaži 2    | S02      |
| Število enot v embalaži 2 | 50       |
| Teža embalaže 2           | 1,437 Kg |
| Višina embalaže 2         | 15 Cm    |
| Širina embalaže 2         | 30 Cm    |
| Dolžina embalaže 2        | 40 Cm    |

### Trajnost ponudbe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| REACH, brez snovi SVHC         | Da   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez strupenih težkih kovin    | Da   |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Uredba o RoHS za Kitajsko      | <a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>  |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |
| Profil krožnega gospodarstva   | <a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>  |

### Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|