

Product data sheet Characteristics

ZB5AL7341

Zelena podometna/rdeča izbočena tip. z dvema glavama Ø 22 z oznako



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Glava za tipko z dvema glavama
Kratko ime naprave	ZB5
Material roba	Temno siva plastika
Montažni premer	22 Mm
Tip glave	Standard
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Pravokotna
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Profil operaterja	1 podometno -1 izbočena tipka
Opis operaterjev	Zelena " I " - rdeča "O"

Komplementarno

CAD celotna širina	30 Mm
CAD celotna višina	50 Mm
CAD celotna globina	35 Mm
Teža izdelka	0,023 Kg
Barva označevanja	Bela oznaka pri zelenih, rdečih ali črnih pokrovcih Črna oznaka, za bele pokrove
Profil operaterja	Zelena Podometna, I (Bela) Rdeča Izbočena, O (Bela)
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Ime postaje	XALD 1 izrez
Koda električne sestave	C3 6 Enojni Prednja montaža C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža C14 2 Enojni Prednja montaža SF2 2 Enojni Prednja montaža SR2 2 Enojni Zadnja montaža
Predstavitev naprave	Osnovni element

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Razred električnega udara	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP69K IEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
IK stopnja zaščite	IK03v skladu z IEC 50102

Standardi	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	GL BV LROS (Lloyds register pošiljke) CSA DNV UL naveden
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	25 G
Višina embalaže 1	5,5 Cm
Širina embalaže 1	3,3 Cm
Dolžina embalaže 1	5,3 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	200
Teža embalaže 2	5,731 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Tip enote v embalaži 3	BB1
Število enot v embalaži 3	5
Teža embalaže 3	129 G
Višina embalaže 3	3,3 Cm
Širina embalaže 3	5,5 Cm
Dolžina embalaže 3	26,5 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------