

Product data sheet

Characteristics

ZB5AP58

Rumena glava podometne tipke Ø 22
neoznačena povratna vzmet



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Glava za nesvetlečo tipko
Kratko ime naprave	ZB5
Združljivost izdelkov	Ni kompatibilno z nosilcem legende
Material roba	Temno siva plastika
Montažni premer	22 Mm
Tip glave	Standard
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Profil operaterja	Rumena Podometna, Neoznačeni
Dodatne informacije za operaterja	Čisti zagon za vstavljanje zaščitene legende v glavo operaterja

Komplementarno

CAD celotna širina	30 Mm
CAD celotna višina	30 Mm
CAD celotna globina	37 Mm
Teža izdelka	0,023 Kg
Mehanska vzdržljivost	10000000 Ciklov
Ime postaje	XALD 1 do 5 izrezov XALK 2 do 5 cut-outs
Koda električne sestave	C3 6 Enojni Prednja montaža C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža C14 2 Enojni Prednja montaža SF2 2 Enojni Prednja montaža SR2 2 Enojni Zadnja montaža
Predstavitev naprave	Osnovni element

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP69 IEC 60529 IP69K ISO 20653
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
IK stopnja zaščite	IK03v skladu z IEC 50102

Certifikati izdelkov	BV CSA GL LROS (Lloyds register pošiljke) DNV UL naveden
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6

Embalažna enota

Teža embalaže 1	0,023 Kg
Višina embalaže 1	0,880 Dm
Širina embalaže 1	0,340 Dm
Dolžina embalaže 1	0,540 Dm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------