

Product data sheet

Characteristics

ZB5AR416

Rdeča glava Ø 60 gobaste tipke Ø 22 povratna vzmet



Glavno

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Serija izdelka | Harmony XB5 |
| Izdelek ali sestavni del | Glava za nesvetlečo tipko |
| Kratko ime naprave | ZB5 |
| Material roba | Temno siva plastika |
| Tip glave | Standard |
| Montažni premer | 22 Mm |
| Prodaja na nedeljivo količino | 1 |
| Oblika glave signalne enote | Hemisferično |
| Tip upravljanja | Povratna vzmet |
| Profil operaterja | Rdeča Goba Ø 60 mm, Neoznačeni |
| Predstavitve naprave | Osnovni element |

Komplementarno

| | |
|-------------------------|---|
| CAD celotna širina | 60 Mm |
| CAD celotna višina | 60 Mm |
| CAD celotna globina | 45 Mm |
| Teža izdelka | 0,048 Kg |
| Mehanska vzdržljivost | 5000000 Ciklov |
| Ime postaje | XALD 1 izrez |
| Koda električne sestave | C11 3 Enojni Prednja montaža C15 1 Enojni Prednja montaža SF1 3 Enojni Prednja montaža SR1 3 Enojni Zadnja montaža C3 6 Enojni Prednja montaža C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža |
| Kompatibilnostna koda | ZB5 |

Okolje

| | |
|--|--|
| Zaščitna obdelava | TH |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -40...70 °C |
| Prenapetostna kategorija | Razred II IEC 60536 |
| IP stopnja zaščite | IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| Stopnja zaščite NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
| Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku | 7000000 Pa 55 °C 0,1 m |
| IK stopnja zaščite | IK03v skladu z IEC 50102 |
| Standardi | EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 |

| | |
|----------------------------|--|
| Certifikati izdelkov | UL naveden CSA DNV LROS (Lloyds register pošiljke) GL BV |
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Odporno proti udarcu | 30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 49 G |
| Višina embalaže 1 | 7,2 Cm |
| Širina embalaže 1 | 7,2 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 8,8 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S03 |
| Število enot v embalaži 2 | 40 |
| Teža embalaže 2 | 2,48 Kg |
| Višina embalaže 2 | 30 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|-------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez strupenih težkih kovin | Da |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|