

Product data sheet

Characteristics

ZB5AS56

Modra glava Ø 40 gobaste tipke, sprostitiev na zasuk



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Glava za nesvetlečo tipko
Kratko ime naprave	ZB5
Material roba	Temno siva plastika
Tip glave	Standard
Montažni premer	22 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Zaklepanje
Ponastavitev	Sprostitiev na zasuk
Profil operaterja	Modra Goba Ø 40 mm, Neoznačeni

Komplementarno

CAD celotna širina	40 Mm
CAD celotna višina	40 Mm
CAD celotna globina	57 Mm
Teža izdelka	0,044 Kg
Mehanska vzdržljivost	300000 Ciklov
Ime postaje	XALD 1 izrez XALK 1 izrez
Koda električne sestave	C11 3 Enojni Prednja montaža C15 1 Enojni Prednja montaža SF1 3 Enojni Prednja montaža SR1 3 Enojni Zadnja montaža C7 4 Enojni Prednja montaža C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža C10 4 Enojni in dvojni Prednja montaža
Kompatibilnostna koda	ZB5

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
IK stopnja zaščite	IK03v skladu z IEC 50102

Certifikati izdelkov	BV GL CSA UL naveden DNV LROS (Lloyds register pošiljke)
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	41 G
Višina embalaže 1	8,8 Cm
Širina embalaže 1	3,4 Cm
Dolžina embalaže 1	5,4 Cm
Tip enote v embalaži 2	CAR
Število enot v embalaži 2	1
Teža embalaže 2	41 G
Višina embalaže 2	8,8 Cm
Širina embalaže 2	4,5 Cm
Dolžina embalaže 2	5,4 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe