

Product data sheet

Characteristics

ZB5AS864

Rdeč izklop v sili Ø 60, glava za izklop Ø 22 sprož. in zak. za obrat in sprost.



Glavno

Serija izdelka	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Tipka za zasilno zaustavitev
Destinacija izdelka	Tipka za zaustavitev v sili
Kratko ime naprave	ZB5
Material roba	Temno siva plastika
Tip glave	Standard
Montažni premer	22 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Sprožitveni in mehansko zaskočni
Ponastavitev	Sprostitev na zasuk
Profil operaterja	Rdeča Goba Ø 60 mm, Neoznačeni
Predstavitev naprave	Osnovni element

Komplementarno

CAD celotna širina	60 Mm
CAD celotna višina	60 Mm
CAD celotna globina	57 Mm
Mehanska vzdržljivost	300000 Ciklov
Ime postaje	XALD 1 izrez XALK 1 izrez
Koda električne sestave	C7 4 Enojni Prednja montaža C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža C11 3 Enojni Prednja montaža C15 1 Enojni Prednja montaža SF1 3 Enojni Prednja montaža SR1 3 Enojni Zadnja montaža C10 4 Enojni in dvojni Prednja montaža
Kompatibilnostna koda	ZB5

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
IK stopnja zaščite	IK03v skladu z IEC 50102

Standardi	UL 508 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/ISO 13850 IEC 60364-5-53 JIS C8201-5-1 GB 14048,5 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	GL UL naveden LROS (Lloyds register pošiljke) DNV CSA BV
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	55 G
Višina embalaže 1	8,8 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	7 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	40
Teža embalaže 2	2,704 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------