

ZB5AS944D

Rdeč izklop v sili Ø 40, glava za izklop Ø 22
ključ za sprost. sprož. in zakl.



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Tipka za zasilno zaustavitev
Destinacija izdelka	Tipka za zaustavitev v sili
Kratko ime naprave	ZB5
Material roba	Temno siva plastika
Tip glave	Standard
Montažni premer	22 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Sprožitveni in mehansko zaskočni
Ponastavitev	Sprostitev na ključ
Profil operaterja	Rdeča Goba Ø 40 mm, Neoznačeni
Tip ključavnice	Dom 4A185
Položaj za odstranitev ključa	Center
Predstavitev naprave	Osnovni element

Komplementarno

CAD celotna širina	40 Mm
CAD celotna višina	40 Mm
CAD celotna globina	79 Mm
Teža izdelka	0,071 Kg
Mehanska vzdržljivost	300000 Ciklov
Ime postaje	XALD 1 izrez XALK 1 izrez
Koda električne sestave	C7 4 Enojni Prednja montaža C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža C11 3 Enojni Prednja montaža C15 1 Enojni Prednja montaža SF1 3 Enojni Prednja montaža SR1 3 Enojni Zadnja montaža C10 4 Enojni in dvojni Prednja montaža
Kompatibilnostna koda	ZB5

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m

IK stopnja zaščite	IK03v skladu zIEC 50102
Standardi	CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60204-1 GB 14048,5 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60364-5-53 EN/ISO 13850 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	UL naveden CSA BV GL DNV LROS (Lloyds register pošiljke)
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	71 G
Višina embalaže 1	8,8 Cm
Širina embalaže 1	4,4 Cm
Dolžina embalaže 1	5,4 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------