

Product data sheet

Characteristics

ZB5AW37

Prosojna glava podometne osvetljene tipke Ø 22 povratna vzmet za sijalko BA9S



Glavno

Serija izdelka	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Glava za svetlečo tipko
Kratko ime naprave	ZB5
Združljivost izdelkov	BA 9s
Material roba	Temno siva plastika
Montažni premer	22 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Tip glave	Standard
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Profil operaterja	Prozorna Podometna, Neoznačeni
Dodatne informacije za operaterja	Z navadno lečo

Komplementarno

CAD celotna širina	29 Mm
CAD celotna višina	29 Mm
CAD celotna globina	32 Mm
Teža izdelka	0,018 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Mehanska vzdržljivost	10000000 Ciklov
Glavna skupina	Svetleča tipka
Skupina izdelkov	Flush push BA9s
Ime postaje	XALD 1 do 5 izrezov XALK 2 do 5 cut-outs
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Prozorna
Označevanje	Neoznačeni
Koda električne sestave	M7 6 Enojni Prednja montaža BA 9s M8 6 Enojni in dvojni Prednja montaža BA 9s M9 2 Enojni Prednja montaža BA 9s in transformator MF2 2 Enojni Prednja montaža BA 9s
Predstavitev naprave	Osnovni podsklopi

Okolje

Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...55 °C
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stopnja zaščite	IK05v skladu zEN 50102

Standardi	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 GB 14048,5 UL 508 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	GL BV LROS (Lloyds register pošiljke) UL naveden DNV CSA
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	18 G
Višina embalaže 1	4,7 Cm
Širina embalaže 1	5,3 Cm
Dolžina embalaže 1	3,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	50
Teža embalaže 2	1,097 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------