

ZB5AW933

Zelena glava podometne osvetljene tipke Ø 22
povratna vzmet za vgrajeno LED



Glavno

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Serijski izdelki | Harmony XB5 |
| Izdelek ali sestavni del | Glava za svetlečo tipko |
| Kratko ime naprave | ZB5 |
| Združljivost izdelkov | Integrirana LED |
| Materialna robna | Temno siva plastika |
| Montažni premer | 22 Mm |
| Prodaja na nedeljivo količino | 1 |
| Tip glave | Standard |
| Oblika glave signalne enote | Okroglo |
| Tip upravljanja | Povratna vzmet |
| Profil operaterja | Zelena Podometna, Neoznačeni |
| Dodatne informacije za operaterja | Z osvetljenim obročem |

Komplementarno

| | |
|---|--|
| CAD celotna širina | 29 Mm |
| CAD celotna višina | 29 Mm |
| CAD celotna globina | 30 Mm |
| Teža izdelka | 0,016 Kg |
| Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku | 7000000 Pa 55 °C 0,1 m |
| Mehanska vzdržljivost | 10000000 Ciklov |
| Glavna skupina | Svetleča tipka |
| Skupina izdelkov | Flush push with ring illum LED |
| Ime postaje | XALD 1 do 5 izrezov XALK 2 do 5 cut-outs |
| Pokrovček/upravljalnik ali barva leče | Zelena |
| Označevanje | Neoznačeni |
| Koda električne sestave | M1 6 Enojni Prednja montaža Integrirana LED M2 6 Enojni in dvojni Prednja montaža Integrirana LED M6 2 Enojni Prednja montaža Integral LED in transformator M10 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED MF1 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED MR1 2 Enojni Zadnja montaža Integrirana LED |
| Predstavitev naprave | Osnovni podsklopi |

Okolje

| | |
|--|-------------------------|
| Zaščitna obdelava | TC |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -40...70 °C |
| Prenapetostna kategorija | Razred II IEC 60536 |
| IP stopnja zaščite | IP66 IEC 60529 IP67 |
| Stopnja zaščite NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK stopnja zaščite | IK05v skladu z EN 50102 |

| | |
|----------------------------|--|
| Certifikati izdelkov | BV LROS (Lloyds register pošiljke) UL naveden GL DNV CSA |
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Odporno proti udarcu | 30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 17 G |
| Višina embalaže 1 | 3,3 Cm |
| Širina embalaže 1 | 4,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 5,4 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S02 |
| Število enot v embalaži 2 | 100 |
| Teža embalaže 2 | 2,008 Kg |
| Višina embalaže 2 | 15 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |
| Tip enote v embalaži 3 | BB1 |
| Število enot v embalaži 3 | 5 |
| Teža embalaže 3 | 85 G |
| Višina embalaže 3 | 3,3 Cm |
| Širina embalaže 3 | 5,4 Cm |
| Dolžina embalaže 3 | 22,5 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| REACH, brez snovi SVHC | Da |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|