

## ZB5AW943

Rdeča glava podometne osvetljene tipke Ø 22  
povratna vzmet za vgrajeno LED



### Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Glava za svetlečo tipko
Kratko ime naprave	ZB5
Združljivost izdelkov	Integrirana LED
Material roba	Temno siva plastika
Montažni premer	22 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Tip glave	Standard
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Profil operaterja	Rdeča Podometna, Neoznačeni
Dodatne informacije za operaterja	Z osvetljenim obročem

### Komplementarno

CAD celotna širina	29 Mm
CAD celotna višina	29 Mm
CAD celotna globina	30 Mm
Teža izdelka	0,016 Kg
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
Mehanska vzdržljivost	10000000 Ciklov
Glavna skupina	Svetleča tipka
Skupina izdelkov	Flush push with ring illum LED
Ime postaje	XALD 1 do 5 izrezov XALK 2 do 5 cut-outs
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Rdeča
Označevanje	Neoznačeni
Koda električne sestave	M1 6 Enojni Prednja montaža Integrirana LED M2 6 Enojni in dvojni Prednja montaža Integrirana LED M6 2 Enojni Prednja montaža Integral LED in transformator M10 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED MF1 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED MR1 2 Enojni Zadnja montaža Integrirana LED
Predstavitev naprave	Osnovni podsklopi

### Okolje

Zaščitna obdelava	TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529 IP67
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stopnja zaščite	IK05v skladu z EN 50102

Certifikati izdelkov	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register pošiljke) UL naveden
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	16 G
Višina embalaže 1	4,3 Cm
Širina embalaže 1	3,4 Cm
Dolžina embalaže 1	5,2 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	100
Teža embalaže 2	2,055 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------