

Product data sheet

Characteristics

ZB5CV053

Kvadratna oran. glava signalne svetilke Ø 22
gladka leča za vgrajeno LED



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Glava za signalno svetilko
Združljivost izdelkov	Integrirana LED
Kratko ime naprave	ZB5
Material roba	Temno siva plastika
Montažni premer	22 Mm
Tip glave	Standard
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Kvadrat
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče	Rumena
Dodatne informacije za operaterja	Z navadno lečo

Komplementarno

CAD celotna širina	30 Mm
CAD celotna višina	30 Mm
CAD celotna globina	29 Mm
Teža izdelka	0,02 Kg
Ime postaje	XALD 1 do 5 izrezov XALK 2 do 5 cut-outs
Koda električne sestave	P1 Prednja montaža Integrirana LED P2 Prednja montaža Integral LED in transformator PF1 Prednja montaža Integrirana LED PR1 Zadnja montaža Integrirana LED
Predstavitev naprave	Osnovni element

Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Prenapetostna kategorija	Razred II IEC 60536
IP stopnja zaščite	IP66 IEC 60529
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku	7000000 Pa 55 °C 0,1 m
IK stopnja zaščite	IK05v skladu z IEC 50102
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 št. 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	16 G
Višina embalaže 1	4,8 Cm
Širina embalaže 1	3,5 Cm
Dolžina embalaže 1	5,4 Cm
Tip enote v embalaži 2	S03
Število enot v embalaži 2	200
Teža embalaže 2	3,726 Kg
Višina embalaže 2	30 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm
Višina embalaže 3	30 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	 Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	 Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------