

ZB5FG02

Podometna glava izbirnega stikala, ključ 455 2
stabilna položaja



Glavno

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Serijska izdelka | Harmony XB5 |
| Izdelek ali sestavni del | Glava za izbirno stikalo s ključem |
| Kratko ime naprave | ZB5 |
| Material roba | Temno siva plastika |
| Montažni premer | 30 Mm |
| Tip glave | Vgrajeno podometno |
| Prodaja na nedeljivo količino | 1 |
| Oblika glave signalne enote | Okroglo |
| Tip upravljanja | Stalni |
| Profil operaterja | Črna Stikalo na ključ |
| Pozicijske informacije za operaterja | 2 položaja 90° |
| Tip ključavnice | Ronis 455 |
| Položaj za odstranitev ključa | Desna |

Komplementarno

| | |
|-------------------------|--|
| CAD celotna širina | 37 Mm |
| CAD celotna višina | 37 Mm |
| CAD celotna globina | 72 Mm |
| Teža izdelka | 0,069 Kg |
| Mehanska vzdržljivost | 1000000 Ciklov |
| Koda električne sestave | C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža C5 5 Enojni Prednja montaža C6 5 Enojni in dvojni Prednja montaža C7 4 Enojni Prednja montaža C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža C11 3 Enojni Prednja montaža C3 6 Enojni Prednja montaža SF1 3 Enojni Prednja montaža C15 1 Enojni Prednja montaža |

Okolje

| | |
|--|---|
| Zaščitna obdelava | TH |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -40...70 °C |
| Prenapetostna kategorija | Razred II IEC 60536 |
| IP stopnja zaščite | IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| Stopnja zaščite NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
| Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku | 7000000 Pa 55 °C 0,1 m |
| IK stopnja zaščite | IK03v skladu z IEC 50102 |

| | |
|----------------------------|--|
| Standardi | EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 št. 14 JIS C8201-1 |
| Certifikati izdelkov | BV UL naveden DNV LROS (Lloyds register pošiljke) GL CSA |
| Odpornost proti vibracijam | 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 |
| Odporno proti udarcu | 30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 |

Embalažna enota

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 63 G |
| Višina embalaže 1 | 8,6 Cm |
| Širina embalaže 1 | 4,3 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 5,2 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | CAR |
| Število enot v embalaži 2 | 1 |
| Teža embalaže 2 | 73 G |
| Višina embalaže 2 | 8,6 Cm |
| Širina embalaže 2 | 4,3 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 5,2 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Uredba o RoHS za Kitajsko | Izjava O RoHS Za Kitajsko |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |
| Profil krožnega gospodarstva | Informacije O Izteku Življenjske Dobe |