

Product data sheet

Characteristics

ZB5RZC2

Ø 40 mm - črna gobasta tip. - povratna vzmet



Glavno

Serijska izdelka	Harmony XB5R
Izdelek ali sestavni del	Brezžični in brez baterijski oddajnik
Kratko ime naprave	XB5R
Material roba	Temno siva plastika
Montažni premer	40 Mm
Prodaja na nedeljivo količino	1
Oblika glave signalne enote	Okroglo
Tip upravljanja	Povratna vzmet
Profil operaterja	Črna Goba Ø 40 mm, Neoznačeni

Komplementarno

CAD celotna širina	56 Mm
CAD celotna višina	52,59 Mm
CAD celotna globina	150,2 Mm
Mehanska vzdržljivost	1000000 Ciklov
Združljivost izdelkov	ZBZ28
Mehanska robustnost	Upornost proti prostemu padu 1000 mm EN/IEC 60068-2-32
Kompatibilnostna koda	XB5R

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529 (Spredej) IP30 IEC 60529 (Zadnji del) IP65 UL tip 12 (Spredej)
Stopnja zaščite NEMA	NEMA 12
IK stopnja zaščite	IK03v skladu z IEC 50102
Certifikati izdelkov	DNV CSA GL LROS (Lloyds register pošiljke) UL naveden BV
Odpornost proti vibracijam	+/- 10 mm 2...11 Hz) IEC 60068-2-6

Embalazna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	34 G
Višina embalaže 1	8,4 Cm
Širina embalaže 1	5 Cm
Dolžina embalaže 1	4 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	42
Teža embalaže 2	1,833 Kg

Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Uredba o RoHS za Kitajsko	Izjava O RoHS Za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka
Profil krožnega gospodarstva	Informacije O Izteku Življenjske Dobe

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------