

## Product data sheet

### Characteristics

# ZBE505

Dvojni kontaktni blok za glavo Ø 22 1NO+1NC priklj. z vijlačnimi objemkami



### Predstavitev

Serija izdelka	Harmony XB4 Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del	Kontaktni blok
Kratko ime naprave	ZBE
Prodaja na nedeljivo količino	1
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Tip kontakta in sestava	1 NO + 1 NC
Premik kontakta	Počasen izklop
Kontaktni tip bloka	Dvojni
Uporaba kontaktov	Kontakti za visoko napajanje
Povezave - terminali	Terminali vijlačne sponke, <= 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> S kablskim koncem Terminali vijlačne sponke, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> S kablskim koncem Terminali vijlačne sponke, <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> Brez konca kabla Terminali vijlačne sponke, >= 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> Brez konca kabla

### Komplementarno

Teža izdelka	0,032 Kg
Pozitivna odprtina	Z
Mehanska vzdržljivost	10000000 Cycles
Kratkostična zaščita	10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok	10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	300 VEN 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV EN 60947-1
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok	1,1 A 125 V, DC-13, P300 EN/IEC 60947-5-1
Montaža bloka	Prednja montaža
Koda električne sestave	C15 1)

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
Odpornost proti vibracijam	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu	30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27

### Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	40 G
Višina embalaže 1	5,2 Cm
Širina embalaže 1	4,4 Cm
Dolžina embalaže 1	4,2 Cm

Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	5
Teža embalaže 2	200 G
Višina embalaže 2	4,2 Cm
Širina embalaže 2	5,5 Cm
Dolžina embalaže 2	26,5 Cm
Tip enote v embalaži 3	S02
Število enot v embalaži 3	80
Teža embalaže 3	3,634 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------