

## Product data sheet

### Characteristics

# ZBV6

Blok z lučko za Ø 22 za sijalko BA9s, 250 V, vijačni priključek



### Predstavitev

Serijska izdelka	Harmony XB5 Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del	Svetlobni blok
Kratko ime naprave	ZBV
Prodaja na nedeljivo količino	5
Povezave - terminali	Terminali vijačne sponke, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ S kabelskim koncem EN 60947-1 Terminali vijačne sponke, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ Brez konca kabla EN 60947-1
Tip signalizacije	Stalno
Izvor svetlobe	Žarnica ni vključena
Grlo žarnice	BA 9s
Napeljava svetlobnega bloka	Neposredna
[Us] Nazivna napajalna napetost	$\leq 250 \text{ V}$

### Komplementarno

Teža izdelka	0,016 Kg
Zatezni moment	0,8...1,2 N.M EN 60947-1
Oblika glave vijaka	Križ Philips št. 1 Križ Pozidriv No 1 Z režami Ploščat Ø 4 mm Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
Življenjska doba	100000 H Pri naznačeni napetosti in 25 °C
Prenapetostna vzdržljivost	1 KV IEC 61000-4-5
Montaža bloka	Prednja montaža
Koda električne sestave	M7 M8 MF2 P3 PF2
Predstavitev naprave	Osnovni element

### Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-40...70 °C
IP stopnja zaščite	IP20 IEC 60529
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 št. 14 JIS C8201-1
Certifikati izdelkov	CSA UL naveden

Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom	2 KV IEC 61000-4-4
Odpornost na elektromagnetna polja	10 V/M IEC 61000-4-3
Odpornost na elektrostatično razelektritev	6 KV Na stiku (na kovinskih delih) IEC 61000-4-2 8 KV V prostem zraku (v izolacijskih delih) IEC 61000-4-2
Elektromagnetne emisije	Razred B IEC 55011
[Us] Nazivna napajalna npetost	250 V

## Embalažna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	10 G
Višina embalaže 1	4,4 Cm
Širina embalaže 1	5,4 Cm
Dolžina embalaže 1	5,6 Cm
Tip enote v embalaži 2	BB1
Število enot v embalaži 2	5
Teža embalaže 2	50 G
Višina embalaže 2	4,4 Cm
Širina embalaže 2	5,4 Cm
Dolžina embalaže 2	5,6 Cm
Tip enote v embalaži 3	S03
Število enot v embalaži 3	800
Teža embalaže 3	8,448 Kg
Višina embalaže 3	30 Cm
Širina embalaže 3	30 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

## Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
Profil krožnega gospodarstva	<a href="#">Informacije O Izteku Življenjske Dobe</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------