

## Product data sheet

### Characteristics

# ZC1AZ12

## Kontaktni blok - 1 NC+1 NO - prekinitev pred vzpostavitvijo



### Glavno

Serijska izdelka	OsiSense XC
Ime serije	Posebni format
Izdelek ali sestavni del	Kontaktni blok mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC1A
Združljivost izdelkov	XC1AC12
Električna povezava	Terminali z vijakno objemko 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	1 NO + 1 NC
Premik kontakta	Slow-break, break before make
Material kontaktov	Posrebreni kontakti
Pozitivna odprtina	Brez

### Komplementarno

Kontaktna izolacijska oblika	ZB
Minimalna hitrost aktiviranja	6 M/Min
Maksimalna odpornost na terminalih	8 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V ACIEC 60947-5-1 500 V ACNF C 20-040 600 V DCIEC 60947-5-1 600 V DCNF C 20-040 600 V ACCSA C22.2 št. 14 600 V DCCSA C22.2 št. 14
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost	1000000 Ciklov, AC-15 110 V, 900 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15 230 V, 1900 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, AC-15 48 V, 450 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 110 V, 100 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 230 V, 95 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 1000000 Ciklov, DC-13 48 V, 100 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 Ciklov, AC-15 110 V, 350 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 Ciklov, AC-15 230 V, 430 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 Ciklov, AC-15 48 V, 170 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 Ciklov, DC-13 110 V, 40 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 Ciklov, DC-13 230 V, 33 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 3000000 Ciklov, DC-13 48 V, 35 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C

### Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	48 G
Višina embalaže 1	3 Cm
Širina embalaže 1	6 Cm
Dolžina embalaže 1	7 Cm
Tip enote v embalaži 2	S02
Število enot v embalaži 2	50
Teža embalaže 2	2,828 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm

Širina embalaže 2	30 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Offer Sustainability

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------