

## Product data sheet

### Characteristics

# ZC2JC28

Ohišje omejitvenega stikala ZC2J - fiksno - brez zaslona - 2 C/O - pozlačeno



### Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC2J
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XC2J
Povezana glava	ZC2JE64 ZC2JE63 ZC2JE02 ZC2JE09 ZC2JE62 ZC2JE03 ZC2JE65 ZC2JE66 ZC2JE70 ZC2JE05 ZC2JE01 ZC2JE61
Material ohišja	Kovinski
Kabelska uvodnica	1 vrezan vhod za Pg 13,5 kabelsko uvodnico (vključena)
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 C/O
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Pozlačeni kontakti

### Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijakno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Pozitivna odprtina	Brez
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 M/Min
[I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[I <sub>th</sub> ] običajni zaprt termični tok	10 A
[U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost	500 VIEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talična varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	40 Mm
Višina	81 Mm
Globina	41 Mm
Teža izdelka	0,355 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(21-22)NC (11-12)NC (13-14)NO (23-24)NO

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

IP stopnja zaščite	IP65
IK stopnja zaščite	IK08
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	370 G
Višina embalaže 1	4,2 Cm
Širina embalaže 1	4,2 Cm
Dolžina embalaže 1	9,1 Cm

## Offer Sustainability

Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------