

## ZC2JD4

Ohišje omejitvenega stikala ZC2J - vtičnik - brez zaslona - 2 C/O



### Glavno

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Serija izdelka           | Telemecanique Limit switches XC Standard   |
| Ime serije               | Standardni format  |
| Izdelek ali sestavni del | Ohišje mejnega stikala   |
| Kratko ime naprave       | ZC2J   |
| Tip ohišja               | Priključno ohišje  |
| Združljivost izdelkov    | XC2J   |
| Povezana glava           | ZC2JE06<br>ZC2JE04<br>ZC2JE84<br>ZC2JE83<br>ZC2JE85<br>ZC2JE82<br>ZC2JE81<br>ZC2JE07 |
| Material ohišja          | Kovinski   |
| Kabelska uvodnica        | 1 vrezan vhod za Pg 13,5 kabelsko uvodnico (vključena)                               |
| Število polov            | 2  |
| Tip kontakta in sestava  | 2 C/O  |
| Premik kontakta          | Hitro ukrepanje  |
| Število korakov          | 2 3 položaji<br>2 Zaporedno  |
| Material kontaktov       | Posrebreni kontakti  |

### Komplementarno

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Lokalni zaslon                     | Brez  |
| Električna povezava                | Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Pozitivna odprtina                 | Brez  |
| Minimalna hitrost aktiviranja      | 0,01 M/Min  |
| [Ie] nazivni obratovalni tok       | 3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A<br>0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A   |
| [Ithe] običajni zaprt termični tok | 10 A  |
| [Ui] Nazivna izolacijska trdnost   | 500 VIEC 60947-1 Kontaktni blok<br>300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok   |
| Maksimalna odpornost na terminalih | 0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3  |
| Kratkostična zaščita               | 10 A Modul Taliina varovalka gG   |
| Električna vzdržljivost            | 5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C |
| Tip električnega tokokroga         | Modul indikatorske luči Neonska luč, 110 V  |
| Širina                             | 42 Mm   |
| Višina                             | 81 Mm   |
| Globina                            | 41 Mm   |
| Teža izdelka                       | 0,38 Kg   |
| Opis sponke ISO št. 1              | (13-14)NO<br>(21-22)NC<br>(23-24)NO<br>(11-12)NC  |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

|  |                      |
|--|----------------------|
| IP stopnja zaščite                           | IP65                 |
| IK stopnja zaščite                           | IK08                 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C Standard |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C          |
| Okoljske značilnosti                         | Standard             |

## Packing Units

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE     |
| Število enot v embalaži 1 | 1       |
| Teža embalaže 1           | 394 G   |
| Višina embalaže 1         | 4,7 Cm  |
| Širina embalaže 1         | 4,7 Cm  |
| Dolžina embalaže 1        | 9,5 Cm  |
| Tip enote v embalaži 2    | S01     |
| Število enot v embalaži 2 | 12      |
| Teža embalaže 2           | 4,92 Kg |
| Višina embalaže 2         | 15 Cm   |
| Širina embalaže 2         | 15 Cm   |
| Dolžina embalaže 2        | 40 Cm   |

## Offer Sustainability

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|