

Product data sheet

Characteristics

ZC2JE053

Glava omej. stik. ZC2J - brez vzvoda za levi ali desni vklop - korozivna



Glavno

| | |
|--------------------------|--|
| Serijski izdelki | OsiSense XC |
| Ime serije | Posebni format |
| Izdelek ali sestavni del | Glava mejnega stikala |
| Kratko ime naprave | ZC2J |
| Tip glave | Vrtljiva glava |
| Združljivost izdelkov | XC2J |
| Povezana ročica | ZC2JY913 ZC2JY313 ZC2JY113 ZC2JY213 ZC2JY413 ZC2JY813 ZC2JY513 |
| Povezano ohišje | ZC2JC43 ZC2JC13 ZC2JD23 ZC2JD43 ZC2JD13 ZC2JC23 |
| Gibanje operativne glave | Vrtljiv |
| Tip upravljanja | Brez krmilne ročice Povratna vzmet |
| Tip pristopa | Bočni pristop, 1 Programljiv a smer |

Komplementarno

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Stikalno aktiviranje | Od leve ali desne CW ali CCW |
| Pozitivna odprtina | Brez |
| Teža izdelka | 0,21 Kg |
| Material glave | Kovinski |

Okolje

| | |
|--|-------------|
| Temperatura okoljskega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Okoljske značilnosti | Korozivni |

Packing Units

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 221 G |
| Višina embalaže 1 | 4,5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 9,5 Cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|