

Product data sheet

Characteristics

ZC2JE625

Glava omejitvenega stikala ZC2J - jekleni valjni bat - +120 °C



Glavno

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Serijski izdelki | OsiSense XC |
| Ime serije | Posebni format |
| Izdelek ali sestavni del | Glava mejnega stikala |
| Kratko ime naprave | ZC2J |
| Tip glave | Glava bata |
| Združljivost izdelkov | XC2J |
| Povezani ohišja | ZC2JC25 ZC2JC15 |
| Gibanje operativne glave | Linearno |
| Tip upravljanja | Valjasti bat Povratna vzmet Kovinski |
| Tip pristopa | Bočni pristop, 2 smeri |

Komplementarno

| | |
|----------------------|---------------|
| Stikalno aktiviranje | S 30° odmikom |
| Pozitivna odprtina | Brez |
| Teža izdelka | 0,2 Kg |
| Material glave | Kovinski |

Okolje

| | |
|--|--------------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 10...120 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | 10...120 °C |
| Okoljske značilnosti | Visoka temperatura |

Packing Units

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 224 G |
| Višina embalaže 1 | 4,5 Cm |
| Širina embalaže 1 | 5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 9,5 Cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|---|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
