

Product data sheet

Characteristics

ZC2JY113

Vzvod omej. stik. ZC2JY - vzvod valja iz nerj. jekla - korozivni - -40 do 70 °C



Glavno

Serijski izdelki	OsiSense XC
Ime serije	Posebni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/Ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC2J
Združljivost izdelkov	XC2J
Povezana glava	ZC2JE07 ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE06 ZC2JE05 ZC2JE02 ZC2JE01
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično -)
Tip pristopa	Bočni pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje	-40...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura
Okoljske značilnosti	Nizka temperatura Korozivni

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	44 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	3 Cm
Dolžina embalaže 1	6 Cm

Offer Sustainability

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------