

Product data sheet

Characteristics

ZC2JY115

Vzvod omejitvenega stikala ZC2JY -
termoplastični vzvod valja - 10 do 120 °C



Glavno

Serijski izdelki	OsiSense XC
Ime serije	Posebni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/Ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC2J
Združljivost izdelkov	XC2J
Povezana glava	ZC2JE03 ZC2JE07 ZC2JE04 ZC2JE06 ZC2JE05 ZC2JE02 ZC2JE01
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično -)
Tip pristopa	Bočni pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	10...120 °C Visoka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	10...120 °C Visoka temperatura
Okoljske značilnosti	Visoka temperatura

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	30 G
Višina embalaže 1	2 Cm
Širina embalaže 1	3 Cm
Dolžina embalaže 1	6 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija

18 months
