

Product data sheet

Characteristics

ZC2JY21

Vzvod omejitvenega stikala ZC2JY - termopl.
vzvod odmičnega valja - -40 do 70 °C



Glavno

Serija izdelka	OsiSense XC
Ime serije	Posebni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/Ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC2J
Združljivost izdelkov	XC2J
Povezana glava	ZC2JE05 ZC2JE04 ZC2JE03 ZC2JE06 ZC2JE01 ZC2JE02 ZC2JE07
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično Offset)
Tip pristopa	Bočni pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura
Okoljske značilnosti	Korozivni Nizka temperatura Standard

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	36 G
Višina embalaže 1	2,5 Cm
Širina embalaže 1	3 Cm
Dolžina embalaže 1	6 Cm

Offer Sustainability

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------