

## Product data sheet

### Characteristics

# ZC2JY23

Vzvod omejitvenega stikala ZC2JY - vzvod jekl. odmišnega valja - -40 do 70 °C



### Glavno

Serijska izdelka	OsiSense XC
Ime serije	Posebni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/Ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC2J
Združljivost izdelkov	XC2J
Povezana glava	ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE02 ZC2JE07 ZC2JE01
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Valj ročice Povratna vzmet Kovinski Offset)
Tip pristopa	Bočni pristop

### Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Brez

### Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura
Okoljske značilnosti	Standard Nizka temperatura Korozivni

### Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	47 G
Višina embalaže 1	2,5 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	7 Cm

### Offer Sustainability

Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------