

Product data sheet

Characteristics

ZC2JY913

Vzvod om. stikala ZC2JY – vzvod vzn. palice s kov. zaklj. – korozivni



ZC2-JY91

Glavno

Serijski izdelki	OsiSense XC
Ime serije	Posebni format
Izdelek ali sestavni del	Vzvod/Ročica mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZC2J
Združljivost izdelkov	XC2J
Povezana glava	ZC2JE07 ZC2JE04 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE02 ZC2JE01 ZC2JE03
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Vzmetna ročica Povratna vzmet Z kovinsko palico)
Tip pristopa	Bočni pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C Standard -40...70 °C Nizka temperatura
Okoljske značilnosti	Korozivni Nizka temperatura

Packing Units

Teža embalaže 1	0,048 Kg
Višina embalaže 1	1,850 Dm
Širina embalaže 1	0,300 Dm
Dolžina embalaže 1	0,200 Dm

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.