

ZCE07

Glava omej. stik. ZCE - vzvod vz. palice s termopl. zaklj. in nitrilnim ovojem





Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCE
Tip glave	Večsmerna glava
Združljivost izdelkov	XCKP XCKT XCMD XCKD

Povezano ohišje	ZCT27N12 ZCD28 ZCP37 ZCMD29L5 ZCMD39L2 ZCT21N12 ZCP25 ZCMD37L1 ZCMD29C12 ZCT21G11 ZCMD21L1 ZCMD29L1 ZCT26N12 ZCD31 ZCMD37L2 ZCMD21C12 ZCT27P16 ZCD35 ZCMD21L5 ZCD29 ZCMD25L2 ZCMD81L1 ZCMD29L2 ZCP27 ZCT28G11 ZCMD39L1 ZCP28 ZCT27G11 ZCMD21L2 ZCP29M12 ZCMD21M12 ZCP35 ZCT21P16 ZCT25N12 ZCMD41L2 ZCMD81L2 ZCD25 ZCP31 ZCMD21L08R12 ZCP21 ZCD27 ZCD37 ZCP39 ZCMD25L5 ZCMD37L5 ZCT25G11 ZCD26 ZCP21M12 ZCMD61M12 ZCT28P16 ZCT25P16 ZCD39 ZCD21 ZCT28N12 ZCP29 ZCMD61C12 ZCMD41L5 ZCMD81L5 ZCMD25L1 ZCT26G11 ZCMD39L5 ZCD21M12 ZCT26P16 ZCMD21L08U78 ZCD29M12 ZCMD41L1 ZCP26 ZCMD69C12
Gibanje operativne glave	Večsmerno
Tip upravljanja	Vzmetna palica Povratna vzmet Kovinski Z nitrilnim zagonom in termoplastičnim koncem)
Tip pristopa	Večstranski pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Teža embalaže 1	0,019 Kg
Višina embalaže 1	0,160 Dm
Širina embalaže 1	1,260 Dm
Dolžina embalaže 1	0,160 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------