

# Product data sheet

## Characteristics

### ZCE09

Glava omej. stik. ZCE - brez zadrževanja  
vzmeti vzvoda za levi ali desni vklop





## Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCE
Tip glave	Vrtljiva glava
Združljivost izdelkov	XCKT XCMD XCKP XCKD
Povezana ročica	ZCE61 ZCE71

Povezano ohišje	ZCP39 ZCMD81L2 ZCMD61M12 ZCMD29L1 ZCMD81L1 ZCD21M12 ZCD29 ZCP31 ZCMD37L5 ZCT21N12 ZCT28N12 ZCMD21L2 ZCT21G11 ZCP35 ZCMD39L1 ZCMD29L2 ZCD27 ZCD39 ZCD28 ZCMD21L1 ZCMD21L08U78 ZCT27P16 ZCP28 ZCP27 ZCMD21L5 ZCT26N12 ZCMD21C12 ZCD35 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT27N12 ZCMD21M12 ZCD31 ZCD29M12 ZCMD25L1 ZCP21 ZCT25P16 ZCT28G11 ZCT25N12 ZCMD29L5 ZCMD69C12 ZCD26 ZCT28P16 ZCP29M12 ZCMD29C12 ZCP37 ZCP25 ZCT27G11 ZCMD21L08R12 ZCP29 ZCD37 ZCMD41L2 ZCT25G11 ZCMD25L2 ZCD21 ZCP21M12 ZCD25 ZCT26P16 ZCMD61C12 ZCT26G11 ZCMD81L5 ZCP26 ZCMD39L5 ZCMD25L5 ZCMD37L1 ZCMD41L1 ZCT21P16 ZCMD37L2
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Stalna ročica brez obratovanja Stalni Kovinski
Tip pristopa	Bočni pristop, 2 smeri

## Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S specifičnim cam-om
Pozitivna odprtina	Brez

## Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

## Packing Units

Teža embalaže 1	0,054 Kg
Višina embalaže 1	0,160 Dm
Širina embalaže 1	0,320 Dm
Dolžina embalaže 1	0,480 Dm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 <a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 <a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	 <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------