

ZCE1A

Glava omej. stik. ZCE - bat s kovinskim zaključkom in silikonskim ovojem





Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCE
Tip glave	Glava bata
Združljivost izdelkov	XCMD XCKT XCKD XCKP

Povezano ohišje	ZCT28N12 ZCMD21M12 ZCT21N12 ZCD25 ZCP29 ZCP31 ZCP26 ZCD26 ZCP21 ZCMD81L2 ZCMD81L1 ZCT25P16 ZCMD29L5 ZCP39 ZCMD39L2 ZCT26N12 ZCT25G11 ZCMD29C12 ZCMD29L2 ZCMD25L2 ZCT27N12 ZCMD41L1 ZCMD37L1 ZCD31 ZCMD81L5 ZCMD61C12 ZCMD41L2 ZCT28G11 ZCT26G11 ZCMD61M12 ZCMD21L08R12 ZCMD25L5 ZCMD25L1 ZCD21 ZCMD37L2 ZCT27G11 ZCMD29L1 ZCD37 ZCT28P16 ZCMD21L5 ZCT21P16 ZCP29M12 ZCD29M12 ZCP35 ZCD39 ZCMD69C12 ZCMD41L5 ZCMD39L5 ZCT21G11 ZCMD37L5 ZCD35 ZCP28 ZCMD21C12 ZCMD21L2 ZCMD39L1 ZCP27 ZCT26P16 ZCP37 ZCMD21L1 ZCT25N12 ZCD29 ZCP21M12 ZCP25 ZCD21M12 ZCT27P16 ZCD27 ZCD28 ZCMD21L08U78
Gibanje operativne glave	Linearno
Tip upravljanja	Zaključni bat Povratna vzmet Kovinski With silicone boot)
Tip pristopa	Vertikalni pristop, 1 smer

Komplementarno

Pozitivna odprtina

Z

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Teža embalaže 1	0,014 Kg
Višina embalaže 1	0,200 Dm
Širina embalaže 1	0,300 Dm
Dolžina embalaže 1	0,450 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------