

### ZCE62

Glava omejitvenega stikala ZCE - nastavljiv  
stranski kovinski bat





## Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCE
Tip glave	Glava bata
Združljivost izdelkov	XCMD XCKT XCKD XCKP

Povezano ohišje	ZCT28G11 ZCD29M12 ZCP37 ZCD21 ZCMD81L2 ZCT26P16 ZCMD69C12 ZCMD21M12 ZCMD21L08U78 ZCMD81L5 ZCD26 ZCP25 ZCMD61C12 ZCP35 ZCP29M12 ZCD25 ZCT28N12 ZCMD37L5 ZCT21P16 ZCT28P16 ZCMD39L5 ZCT25N12 ZCMD41L2 ZCMD21L08R12 ZCT27N12 ZCP21 ZCP29 ZCMD25L5 ZCP26 ZCMD21L1 ZCT25G11 ZCD39 ZCMD39L1 ZCMD21C12 ZCT21N12 ZCD27 ZCMD29L1 ZCMD21L5 ZCMD37L2 ZCD28 ZCMD41L5 ZCMD41L1 ZCT21G11 ZCMD25L2 ZCMD37L1 ZCMD81L1 ZCT26N12 ZCD29 ZCP39 ZCD31 ZCT27P16 ZCMD25L1 ZCD21M12 ZCT26G11 ZCP21M12 ZCD37 ZCP27 ZCP28 ZCMD21L2 ZCD35 ZCP31 ZCMD29L5 ZCMD61M12 ZCT27G11 ZCMD29L2 ZCT25P16 ZCMD39L2 ZCMD29C12
Gibanje operativne glave	Linearno
Tip upravljanja	Stranski bat Povratna vzmet Kovinski Nastavljiv)
Tip pristopa	Vertikalni pristop, 1 smer

## Komplementarno

Pozitivna odprtina Z

## Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

## Packing Units

Teža embalaže 1	0,055 Kg
Višina embalaže 1	0,180 Dm
Širina embalaže 1	0,500 Dm
Dolžina embalaže 1	0,320 Dm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------