

ZCE64**Glava omej. stik. ZCE - stranski jekleni valjni
bat z vodoravno usmerjenostjo**



Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCE
Tip glave	Glava bata
Združljivost izdelkov	XCMD XCKD XCKT XCKP

Povezano ohišje	ZCP39 ZCMD29C12 ZCMD37L1 ZCMD41L2 ZCMD25L5 ZCT26N12 ZCT21P16 ZCD29 ZCT21N12 ZCT28G11 ZCMD21L2 ZCMD39L5 ZCT26P16 ZCMD39L2 ZCMD37L2 ZCP27 ZCP21M12 ZCD31 ZCMD61C12 ZCD26 ZCD21M12 ZCT26G11 ZCMD29L2 ZCMD25L2 ZCMD21C12 ZCMD21M12 ZCP35 ZCMD21L1 ZCT28N12 ZCD35 ZCMD29L1 ZCD25 ZCMD81L2 ZCT27P16 ZCMD69C12 ZCD29M12 ZCMD25L1 ZCT27G11 ZCD37 ZCD21 ZCMD21L08U78 ZCT27N12 ZCP26 ZCMD81L5 ZCP29 ZCP29M12 ZCMD41L1 ZCT21G11 ZCP25 ZCMD41L5 ZCT25N12 ZCMD29L5 ZCMD39L1 ZCD28 ZCT25G11 ZCD27 ZCD39 ZCMD37L5 ZCT25P16 ZCP21 ZCP31 ZCMD81L1 ZCMD21L08R12 ZCMD61M12 ZCP28 ZCMD21L5 ZCP37 ZCT28P16
Gibanje operativne glave	Linearno
Tip upravljanja	Stranski valjni bat Povratna vzmet Kovinski Z vodoravnim valjem)
Tip pristopa	Bočni pristop, 2 smeri

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Teža embalaže 1	0,057 Kg
Višina embalaže 1	0,180 Dm
Širina embalaže 1	0,500 Dm
Dolžina embalaže 1	0,320 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------