

Product data sheet

Characteristics

ZCE65

Glava omej. stik. ZCE - stranski jekleni valjni bat z navpično usmerjenostjo





Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCE
Tip glave	Glava bata
Združljivost izdelkov	XCKD XCMD XCKT XCKP

Povezano ohišje	ZCP27 ZCP39 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT25G11 ZCMD61M12 ZCD29 ZCT26N12 ZCMD41L2 ZCT21P16 ZCP28 ZCD35 ZCMD81L1 ZCT28P16 ZCP21M12 ZCP35 ZCMD25L2 ZCT25P16 ZCMD41L5 ZCD21M12 ZCMD21L08R12 ZCD26 ZCMD21L08U78 ZCT26P16 ZCT21N12 ZCMD39L5 ZCMD41L1 ZCP29M12 ZCMD21M12 ZCMD21L2 ZCT28G11 ZCD39 ZCT21G11 ZCMD29L1 ZCMD39L1 ZCMD39L2 ZCMD29C12 ZCMD21L1 ZCD28 ZCP31 ZCP26 ZCMD81L5 ZCMD25L5 ZCMD29L2 ZCMD37L5 ZCD27 ZCT25N12 ZCMD21L5 ZCT27N12 ZCP29 ZCP37 ZCD37 ZCP25 ZCMD29L5 ZCMD69C12 ZCMD61C12 ZCT27P16 ZCD25 ZCMD25L1 ZCMD81L2 ZCT28N12 ZCT27G11 ZCD21 ZCD29M12 ZCP21 ZCMD37L1 ZCT26G11 ZCMD37L2
Gibanje operativne glave	Linearno
Tip upravljanja	Stranski valjni bat Povratna vzmet Kovinski Z vertialnim valjem)
Tip pristopa	Vertikalni pristop, 2 smeri

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Teža embalaže 1	0,057 Kg
Višina embalaže 1	0,170 Dm
Širina embalaže 1	0,500 Dm
Dolžina embalaže 1	0,320 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------