

ZCE67**Glava omejitvenega stikala ZCE - stranski
mačji brk z nitrilnim ovojem**



Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCE
Tip glave	Večsmerna glava
Združljivost izdelkov	XCKT XCKD XCKP XCMD

Povezano ohišje	ZCMD37L5 ZCD35 ZCD21 ZCMD81L2 ZCT27P16 ZCT28G11 ZCT26N12 ZCT28P16 ZCMD21L5 ZCMD29L1 ZCP21M12 ZCMD69C12 ZCP37 ZCMD61M12 ZCP27 ZCMD39L2 ZCT27G11 ZCMD29L5 ZCD37 ZCMD29C12 ZCD27 ZCMD21L08U78 ZCD28 ZCMD61C12 ZCP25 ZCP29M12 ZCMD21L2 ZCT26P16 ZCMD41L1 ZCMD81L5 ZCT26G11 ZCP21 ZCMD41L2 ZCT27N12 ZCT25P16 ZCP31 ZCT25N12 ZCP39 ZCP29 ZCP28 ZCD21M12 ZCMD81L1 ZCD29 ZCMD21L08R12 ZCMD25L2 ZCT21G11 ZCMD29L2 ZCMD41L5 ZCD26 ZCT28N12 ZCP35 ZCMD39L1 ZCD25 ZCMD25L1 ZCMD21C12 ZCT25G11 ZCD31 ZCT21N12 ZCMD21L1 ZCD39 ZCMD21M12 ZCMD37L1 ZCD29M12 ZCMD37L2 ZCMD25L5 ZCMD39L5 ZCP26 ZCT21P16
Gibanje operativne glave	Večsmerno
Tip upravljanja	Stranski "mačji brk" Povratna vzmet Kovinski Z nitrilnim zagonom)
Tip pristopa	Večstranski pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Teža embalaže 1	0,052 Kg
Višina embalaže 1	0,170 Dm
Širina embalaže 1	1,650 Dm
Dolžina embalaže 1	0,320 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------