

ZCE6A**Glava omejitvenega stikala ZCE - stranski
mačji brk s silikonskim ovojem**



Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCE
Tip glave	Večsmerna glava
Združljivost izdelkov	XCMD XCKP XCKT XCKD

Povezano ohišje	ZCMD61M12 ZCMD81L5 ZCD29M12 ZCMD81L1 ZCP21 ZCD21M12 ZCMD81L2 ZCMD39L1 ZCMD21L2 ZCMD37L1 ZCD29 ZCP31 ZCT26N12 ZCD35 ZCT21G11 ZCMD41L5 ZCD28 ZCMD29L5 ZCMD37L2 ZCP25 ZCMD29L1 ZCT27P16 ZCT21N12 ZCMD21L1 ZCMD21L5 ZCMD41L1 ZCD27 ZCT25G11 ZCP26 ZCMD21M12 ZCT28G11 ZCD37 ZCT21P16 ZCT25P16 ZCMD39L5 ZCMD41L2 ZCT28P16 ZCMD25L5 ZCMD29C12 ZCT27N12 ZCMD37L5 ZCD25 ZCMD61C12 ZCT25N12 ZCMD69C12 ZCMD21C12 ZCD31 ZCMD39L2 ZCT27G11 ZCT28N12 ZCP37 ZCMD25L1 ZCT26P16 ZCMD21L08R12 ZCD21 ZCD26 ZCT26G11 ZCP27 ZCMD21L08U78 ZCP21M12 ZCP28 ZCP29M12 ZCP35 ZCMD29L2 ZCD39 ZCMD25L2 ZCP39 ZCP29
Gibanje operativne glave	Večsmerno
Tip upravljanja	Stranski "mačji brk" Povratna vzmet Kovinski With silicone boot)
Tip pristopa	Večstranski pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Teža embalaže 1	0,052 Kg
Višina embalaže 1	0,170 Dm
Širina embalaže 1	1,650 Dm
Dolžina embalaže 1	0,320 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------