

ZCEA6**Glava omejitvenega stikala ZCE - mačji brk s silikonskim ovojem**



Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCE
Tip glave	Večsmerna glava
Združljivost izdelkov	XCKP XCKT XCMD XCKD

Povezano ohišje	ZCD29 ZCP21M12 ZCT25N12 ZCD27 ZCP25 ZCD28 ZCMD21L08U78 ZCT27P16 ZCMD21M12 ZCT27G11 ZCMD41L1 ZCMD81L1 ZCMD21L1 ZCMD69C12 ZCT26P16 ZCMD39L2 ZCP28 ZCP27 ZCD35 ZCP31 ZCMD81L5 ZCT25G11 ZCT28P16 ZCMD41L2 ZCT27N12 ZCMD21L2 ZCMD39L5 ZCMD29C12 ZCMD25L2 ZCMD21L08R12 ZCD26 ZCT25P16 ZCMD41L5 ZCMD39L1 ZCMD29L2 ZCP35 ZCMD21C12 ZCP39 ZCD37 ZCMD37L5 ZCP21 ZCT21N12 ZCP29M12 ZCMD25L5 ZCMD37L1 ZCP29 ZCP26 ZCMD25L1 ZCT21G11 ZCD21 ZCT26N12 ZCT28G11 ZCD25 ZCMD37L2 ZCD21M12 ZCD29M12 ZCMD21L5 ZCMD61C12 ZCD31 ZCMD29L5 ZCT21P16 ZCD39 ZCMD81L2 ZCMD29L1 ZCT28N12 ZCMD61M12 ZCP37 ZCT26G11
Gibanje operativne glave	Večsmerno
Tip upravljanja	Mačji brk Povratna vzmet Kovinski With silicone boot)
Tip pristopa	Večstranski pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Teža embalaže 1	0,014 Kg
Višina embalaže 1	0,150 Dm
Širina embalaže 1	0,150 Dm
Dolžina embalaže 1	1,400 Dm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------