

ZCEA7

Glava omej. stik. ZCE - vzvod vz. palice s termopl. zaklj. in silik. ovojem





Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCE
Tip glave	Večsmerna glava
Združljivost izdelkov	XCKP XCKD XCKT XCMD

Povezano ohišje	ZCMD21L1 ZCP35 ZCMD39L1 ZCMD37L2 ZCT25P16 ZCD21M12 ZCMD21C12 ZCD37 ZCMD29L2 ZCD28 ZCMD41L5 ZCMD81L5 ZCP21 ZCP39 ZCMD21L08R12 ZCMD81L1 ZCT26P16 ZCT27G11 ZCMD41L2 ZCMD39L5 ZCMD21L2 ZCT25N12 ZCD21 ZCP27 ZCD35 ZCD27 ZCT25G11 ZCP21M12 ZCMD61M12 ZCD31 ZCP31 ZCMD29C12 ZCP28 ZCT27N12 ZCT26G11 ZCT21P16 ZCMD21L5 ZCMD21L08U78 ZCMD29L1 ZCT21G11 ZCMD39L2 ZCMD61C12 ZCMD29L5 ZCMD41L1 ZCD29M12 ZCD25 ZCMD69C12 ZCMD81L2 ZCT27P16 ZCMD25L5 ZCP37 ZCP26 ZCT28P16 ZCMD25L1 ZCD29 ZCP25 ZCD39 ZCMD37L1 ZCT21N12 ZCMD25L2 ZCT28N12 ZCT28G11 ZCT26N12 ZCP29 ZCD26 ZCMD37L5 ZCP29M12 ZCMD21M12
Gibanje operativne glave	Večsmerno
Tip upravljanja	Vzmetna palica Povratna vzmet Kovinski With silicone boot and thermoplastic end)
Tip pristopa	Večstranski pristop

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Brez

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	16 G
Višina embalaže 1	1,7 Cm
Širina embalaže 1	1,7 Cm
Dolžina embalaže 1	12,5 Cm
Tip enote v embalaži 2	BAG
Število enot v embalaži 2	10
Teža embalaže 2	197 G
Višina embalaže 2	4 Cm
Širina embalaže 2	10 Cm
Dolžina embalaže 2	15 Cm
Tip enote v embalaži 3	S01
Število enot v embalaži 3	100
Teža embalaže 3	2,22 Kg
Višina embalaže 3	15 Cm
Širina embalaže 3	15 Cm
Dolžina embalaže 3	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	Da
Razkritje okoljskih podatkov	Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------