

ZCKD31

Glava omejitvenega stikala ZCKD -
termoplastični vzvod valja



Glavno

| | |
|--------------------------|---|
| Serija izdelka | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Ime serije | Standardni format |
| Izdelek ali sestavni del | Glava mejnega stikala |
| Kratko ime naprave | ZCKD |
| Tip glave | Vrtljiva glava |
| Združljivost izdelkov | XCKS |
| Povezano ohišje | ZCKS5 ZCKSD35 ZCKS9H29 ZCKSD39H29 ZCKSD37 ZCKS1H29 ZCKSD37H29 ZCKS7H29 ZCKS6 ZCKS9 ZCKSD31H29 ZCKS5H29 ZCKS2 ZCKS1 ZCKSD39 ZCKS7 ZCKS8 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKSD31 ZCKS6H29 ZCKS8H29 |
| Gibanje operativne glave | Vrtljiv |
| Tip upravljanja | Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično |
| Tip pristopa | Bočni pristop, 2 smeri |

Komplementarno

| | |
|----------------------|---------------|
| Stikalno aktiviranje | S 30° odmikom |
| Pozitivna odprtina | Z |
| Material glave | Plastika |

Okolje

| | |
|--|-------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Okoljske značilnosti | Standard |

Packing Units

| | |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 0,086 Kg |
| Višina embalaže 1 | 0,330 Dm |
| Širina embalaže 1 | 0,630 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 0,750 Dm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|