

**ZCKD41****Glava omej. stik. ZCKD - termoplastični vzvod valja s spremenljivo dolžino**



## Glavno

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Serija izdelka           | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Ime serije               | Standardni format                        |
| Izdelek ali sestavni del | Glava mejnega stikala                    |
| Kratko ime naprave       | ZCKD                                     |
| Tip glave                | Vrtljiva glava                           |
| Združljivost izdelkov    | XCKS<br>XCKL<br>XCKM                     |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Povezano ohišje          | ZCKSD35H29<br>ZCKM1H7<br>ZCKL1H7<br>ZCKS8<br>ZCKS9H29<br>ZCKSD31<br>ZCKS8H29<br>ZCKLD31H7<br>ZCKM6H29<br>ZCKS7H29<br>ZCKS7<br>ZCKLD37H7<br>ZCKM7H29<br>ZCKMD31H29<br>ZCKS2<br>ZCKM6<br>ZCKS2H29<br>ZCKM5H29<br>ZCKMD37H29<br>ZCKM9<br>ZCKSD39<br>ZCKL5<br>ZCKMD31<br>ZCKSD37H29<br>ZCKM8H7<br>ZCKMD39<br>ZCKSD39H29<br>ZCKL8H7<br>ZCKL1<br>ZCKM1<br>ZCKSD31H29<br>ZCKMD35H7<br>ZCKS6<br>ZCKMD37H7<br>ZCKM7H7<br>ZCKLD35<br>ZCKMD31H7<br>ZCKS9<br>ZCKL6<br>ZCKM8H29<br>ZCKLD37<br>ZCKM8<br>ZCKM7<br>ZCKS5H29<br>ZCKS1H29<br>ZCKL7H7<br>ZCKL8<br>ZCKS1<br>ZCKMD39H29<br>ZCKS5<br>ZCKMD35H29<br>ZCKL7<br>ZCKS6H29<br>ZCKLD31<br>ZCKLD39H7<br>ZCKL5H7<br>ZCKLD39<br>ZCKM5<br>ZCKMD39H7<br>ZCKSD37<br>ZCKLD35H7<br>ZCKMD37<br>ZCKM1H29<br>ZCKM5H7<br>ZCKL6H7<br>ZCKM9H29<br>ZCKSD35<br>ZCKM6H7<br>ZCKMD35 |
| Gibanje operativne glave | Vrtljiv  |
| Tip upravljanja          | Valj ročice Povratna vzmet Termoplastično Prilagodljiva spremenljiva dolžina)  |
| Tip pristopa             | Bočni pristop, 2 smeri   |

## Komplementarno

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Stikalno aktiviranje | S 30° odmikom |
| Pozitivna odprtina   | Brez          |
| Material glave       | Plastika      |

## Okolje

|  |             |
|--|-------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Okoljske značilnosti                         | Standard    |

## Packing Units

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1    | 0,107 Kg |
| Višina embalaže 1  | 0,300 Dm |
| Širina embalaže 1  | 0,650 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 2,200 Dm |

## Offer Sustainability

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|