

**ZCKD81**Glava omejitvenega stikala ZCKD - vzmetni  
vzvod s termoplastičnim zaključkom



## Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKD
Tip glave	Vrtljiva glava
Združljivost izdelkov	XCKS XCKL XCKM

Povezano ohišje	ZCKM8 ZCKS5 ZCKMD35H29 ZCKMD37H29 ZCKMD39H29 ZCKL1 ZCKMD31 ZCKS5H29 ZCKS6H29 ZCKLD37H7 ZCKMD39 ZCKSD37H29 ZCKLD35 ZCKSD39 ZCKLD39H7 ZCKS6 ZCKMD39H7 ZCKS9 ZCKS9H29 ZCKM7H7 ZCKSD35H29 ZCKS7H29 ZCKSD39H29 ZCKM9H29 ZCKMD37 ZCKL6 ZCKM7 ZCKLD37 ZCKM6H7 ZCKMD31H7 ZCKMD31H29 ZCKM1H29 ZCKM5 ZCKSD31H29 ZCKL5 ZCKSD37 ZCKL8H7 ZCKS1H29 ZCKSD35 ZCKS8H29 ZCKS7 ZCKS8 ZCKM8H29 ZCKMD37H7 ZCKM1H7 ZCKMD35H7 ZCKLD35H7 ZCKSD31 ZCKLD31H7 ZCKM1 ZCKM6H29 ZCKS2H29 ZCKL1H7 ZCKL7 ZCKLD39 ZCKL6H7 ZCKL5H7 ZCKLD31 ZCKM7H29 ZCKM9 ZCKS2 ZCKL8 ZCKMD35 ZCKM5H29 ZCKL7H7 ZCKM8H7 ZCKM6 ZCKM5H7 ZCKS1
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Vzmetna ročica Povratna vzmet S termoplastičnim koncem)
Tip pristopa	Bočni pristop, 2 smeri

## Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Brez
Material glave	Plastika

## Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	100 G
Višina embalaže 1	3,2 Cm
Širina embalaže 1	21,4 Cm
Dolžina embalaže 1	6,2 Cm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------