

### ZCKD91

Glava omejitvenega stikala ZCKD - vzvod  
vzmetne palice s kovinskim zaključkom





## Glavno

Serija izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKD
Tip glave	Vrtljiva glava
Združljivost izdelkov	XCKL XCKM XCKS

Povezano ohišje	ZCKMD31H29 ZCKLD37H7 ZCKS5H29 ZCKL8 ZCKL8H7 ZCKSD35H29 ZCKSD35 ZCKM5 ZCKS1H29 ZCKMD39 ZCKSD37H29 ZCKM6 ZCKSD37 ZCKM9 ZCKM5H7 ZCKMD31 ZCKLD31 ZCKS6H29 ZCKS8 ZCKM1H7 ZCKM8H29 ZCKL6 ZCKLD39H7 ZCKS7 ZCKS2H29 ZCKS8H29 ZCKLD39 ZCKSD31H29 ZCKS9H29 ZCKL6H7 ZCKM7H29 ZCKMD37H29 ZCKSD39H29 ZCKM7 ZCKSD39 ZCKLD37 ZCKL5 ZCKL1H7 ZCKMD35H29 ZCKMD39H7 ZCKMD37H7 ZCKL1 ZCKMD35H7 ZCKM9H29 ZCKM5H29 ZCKM8 ZCKM6H7 ZCKMD35 ZCKS5 ZCKLD31H7 ZCKS6 ZCKM1H29 ZCKL5H7 ZCKMD37 ZCKS7H29 ZCKLD35 ZCKM6H29 ZCKMD39H29 ZCKL7 ZCKLD35H7 ZCKM1 ZCKM7H7 ZCKL7H7 ZCKS1 ZCKMD31H7 ZCKS2 ZCKS9 ZCKSD31 ZCKM8H7
Gibanje operativne glave	Vrtljiv
Tip upravljanja	Vzmetna ročica Povratna vzmet Z kovinsko palico)
Tip pristopa	Bočni pristop, 2 smeri

## Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S katerim koli gibljivim delom
Pozitivna odprtina	Brez
Material glave	Plastika

## Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Standard

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	104 G
Višina embalaže 1	3,3 Cm
Širina embalaže 1	6,5 Cm
Dolžina embalaže 1	22 Cm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------