

ZCKE05**Glava omejitvenega stikala ZCKE - brez
vzvoda za levi in desni vklop**



Glavno

| | |
|--------------------------|--|
| Serija izdelka | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Ime serije | Standardni format |
| Izdelek ali sestavni del | Glava mejnega stikala |
| Kratko ime naprave | ZCKE |
| Tip glave | Vrtljiva glava |
| Združljivost izdelkov | XCKJ |
| Povezana ročica | ZCKY91 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY13 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY59 |
| Povezano ohišje | ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ41 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21 ZCKJD39H7 ZCKJ9H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ6 ZCKJ11 ZCKJ5 ZCKJ7H29 ZCKJ1H7 ZCKJ7H7 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ6H7 ZCKJ4104H29 ZCKJD31 ZCKJ4104H7 ZCKJ5H7 ZCKJ2H7 ZCKJ404H29 ZCKJD37H29 ZCKJ4 ZCKJ21H7 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJD39H29 ZCKJD37 ZCKJ2 ZCKJD35 ZCKJ41H7 ZCKJ404 ZCKJD39 ZCKJ4104 ZCKJ21H29 ZCKJ4H7 ZCKJ404H7 |
| Gibanje operativne glave | Vrtljiv |
| Tip upravljanja | Brez krmilne ročice Povratna vzmet |
| Tip pristopa | Bočni pristop, 1 ali 2 programabilni smeri |

Komplementarno

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Stikalno aktiviranje | Od leve in/ali desne CW in/ali CCW |
| Pozitivna odprtina | Z |
| Material glave | Kovinski |

Okolje

| | |
|--|-------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Okoljske značilnosti | Standard |

Packing Units

| | |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 0,167 Kg |
| Višina embalaže 1 | 0,420 Dm |
| Širina embalaže 1 | 0,460 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 0,870 Dm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH |  Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS |  Da |
| Razkritje okoljskih podatkov |  Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|