

**ZCKE055****Glava omejitvenega stikala ZCKE - brez  
vzvoda za levi in desni vklop - +120 °C**



## Glavno

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Serijski izdelki         | Telemecanique Limit switches XC Standard   |
| Ime serije               | Standardni format  |
| Izdelek ali sestavni del | Glava mejnega stikala  |
| Kratko ime naprave       | ZCKE   |
| Tip glave                | Vrtljiva glava   |
| Združljivost izdelkov    | XCKJ   |
| Povezana ročica          | ZCKY52<br>ZCKY11<br>ZCKY43<br>ZCKY59<br>ZCKY81<br>ZCKY41<br>ZCKY14<br>ZCKY91<br>ZCKY53<br>ZCKY13<br>ZCKY51   |
| Povezano ohišje          | ZCKJ7H29<br>ZCKJ6H29<br>ZCKJ404H7<br>ZCKJ9H7<br>ZCKJ11H7<br>ZCKJ41<br>ZCKJ6H7<br>ZCKJ11<br>ZCKJ7H7<br>ZCKJ9H29<br>ZCKJ2H7<br>ZCKJ4104H7<br>ZCKJD39<br>ZCKJD35H7<br>ZCKJD31H7<br>ZCKJ7<br>ZCKJ1H7<br>ZCKJ21<br>ZCKJ8<br>ZCKJ21H7<br>ZCKJ8H29<br>ZCKJ4H29<br>ZCKJD35H29<br>ZCKJ5H7<br>ZCKJD39H7<br>ZCKJ8H7<br>ZCKJ5H29<br>ZCKJ4H7<br>ZCKJD35<br>ZCKJ1H29<br>ZCKJ21H29<br>ZCKJ9<br>ZCKJD37<br>ZCKJ6<br>ZCKJ41H7<br>ZCKJD37H29<br>ZCKJ2<br>ZCKJ4104H29<br>ZCKJD37H7<br>ZCKJD31<br>ZCKJ2H29<br>ZCKJ5<br>ZCKJ4<br>ZCKJ1<br>ZCKJ41H29<br>ZCKJ4104<br>ZCKJD31H29<br>ZCKJ11H29<br>ZCKJ404H29<br>ZCKJD39H29<br>ZCKJ404 |
| Gibanje operativne glave | Vrtljiv  |
| Tip upravljanja          | Brez krmilne ročice Povratna vzmet   |
| Tip pristopa             | Bočni pristop, 1 ali 2 programabilni smeri   |

## Komplementarno

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Stikalno aktiviranje | Od leve in/ali desne<br>CW in/ali CCW |
| Pozitivna odprtina   | Z                                     |
| Teža izdelka         | 0,165 Kg                              |
| Material glave       | Kovinski                              |

## Okolje

|  |                    |
|--|--------------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | 10...120 °C        |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | 10...120 °C        |
| Okoljske značilnosti                         | Visoka temperatura |

## Packing Units

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1    | 0,168 Kg |
| Višina embalaže 1  | 0,400 Dm |
| Širina embalaže 1  | 0,870 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 0,480 Dm |

## Offer Sustainability

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|