

Product data sheet

Characteristics

ZCKE235

Glava omejitvenega stikala ZCKE - jekleni
vzvod valjnega bata - +120 °C



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Glava mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKE
Tip glave	Glava bata
Združljivost izdelkov	XCKJ
Povezano ohišje	ZCKJD31H29 ZCKJD35H29 ZCKJ4H7 ZCKJ9H7 ZCKJ2 ZCKJ6H29 ZCKJD35H7 ZCKJ11H29 ZCKJD35 ZCKJ1 ZCKJ4 ZCKJD37 ZCKJD31H7 ZCKJD37H29 ZCKJD39H7 ZCKJ5H7 ZCKJ6 ZCKJ5 ZCKJ4H29 ZCKJ7H29 ZCKJ5H29 ZCKJD31 ZCKJ1H29 ZCKJ21H7 ZCKJ8 ZCKJ41H7 ZCKJ2H7 ZCKJ8H7 ZCKJD37H7 ZCKJ6H7 ZCKJD39H29 ZCKJ7 ZCKJ1H7 ZCKJ7H7 ZCKJ21H29 ZCKJ2H29 ZCKJ11 ZCKJ41 ZCKJ41H29 ZCKJ9H29 ZCKJ11H7 ZCKJ21 ZCKJD39 ZCKJ9 ZCKJ8H29
Gibanje operativne glave	Linearno
Tip upravljanja	Valjni vzvod bata Povratna vzmet Kovinski
Tip pristopa	Bočni pristop, 1 smer

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	S 30° odmikom
Pozitivna odprtina	Z
Teža izdelka	0,195 Kg
Material glave	Kovinski

Okolje

Temperatura okoliškega zraka za delovanje	10...120 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	10...120 °C
Okoljske značilnosti	Visoka temperatura

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	192 G
Višina embalaže 1	6,6 Cm
Širina embalaže 1	5,7 Cm
Dolžina embalaže 1	4,7 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	14
Teža embalaže 2	2,875 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	 Da
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------