

ZCKE64

Glava omejitvenega stikala ZCKE - kovinski stranski bat z vodoravnim valjem



ZCK E64

Glavno

| | |
|--------------------------|--|
| Serijska izdelka | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Ime serije | Standardni format |
| Izdelek ali sestavni del | Glava mejnega stikala |
| Kratko ime naprave | ZCKE |
| Tip glave | Glava bata |
| Združljivost izdelkov | XCKJ |
| Povezano ohišje | ZCKJD37 ZCKJ7H29 ZCKJD35 ZCKJ1H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H29 ZCKJ21H7 ZCKJ9H7 ZCKJ9 ZCKJ11 ZCKJ6 ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJ21 ZCKJD31H7 ZCKJ1 ZCKJ11H29 ZCKJ2H7 ZCKJ7 ZCKJ9H29 ZCKJ8 ZCKJ6H29 ZCKJD39 ZCKJ5H7 ZCKJ2 ZCKJD37H29 ZCKJ8H29 ZCKJD31 ZCKJ2H29 ZCKJ21H29 ZCKJ7H7 ZCKJD39H29 ZCKJ1H29 ZCKJ6H7 ZCKJ8H7 ZCKJ5 |
| Gibanje operativne glave | Linearno |
| Tip upravljanja | Stranski valjni bat Povratna vzmet Kovinski Z vodoravnim valjem) |
| Tip pristopa | Bočni pristop, 2 smeri |

Komplementarno

| | |
|----------------------|---------------|
| Stikalno aktiviranje | S 30° odmikom |
| Pozitivna odprtina | Z |
| Material glave | Kovinski |

Okolje

| | |
|--|-------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C |
| Okoljske značilnosti | Standard |

Packing Units

| | |
|--------------------|----------|
| Teža embalaže 1 | 0,188 Kg |
| Višina embalaže 1 | 0,400 Dm |
| Širina embalaže 1 | 0,480 Dm |
| Dolžina embalaže 1 | 0,880 Dm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|