

Product data sheet

Characteristics

ZCKE655

Glava omej. stik. ZCKE - stranski jekleni valjni bat z navp. usm. - +120 °C



Glavno

| | |
|--------------------------|--|
| Serija izdelka | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Ime serije | Standardni format |
| Izdelek ali sestavni del | Glava mejnega stikala |
| Kratko ime naprave | ZCKE |
| Tip glave | Glava bata |
| Združljivost izdelkov | XCKJ |
| Povezano ohišje | ZCKJD39H29 ZCKJ5 ZCKJ5H7 ZCKJ2 ZCKJD39H7 ZCKJD37H29 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ21H29 ZCKJ9 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ7H29 ZCKJ6 ZCKJ11H7 ZCKJ11 ZCKJD31H29 ZCKJ6H29 ZCKJ2H7 ZCKJ21 ZCKJ7H7 ZCKJ8H29 ZCKJD35H29 ZCKJ21H7 ZCKJD37H7 ZCKJ1H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD35H7 ZCKJ11H29 ZCKJ8 ZCKJD39 ZCKJD35 ZCKJD37 ZCKJ7 |
| Gibanje operativne glave | Linearno |
| Tip upravljanja | Stranski valjni bat Povratna vzmet Kovinski Z vertialnim valjem) |
| Tip pristopa | Vertikalni pristop, 2 smeri |

Komplementarno

| | |
|----------------------|---------------|
| Stikalno aktiviranje | S 30° odmikom |
| Pozitivna odprtina | Z |
| Teža izdelka | 0,205 Kg |
| Material glave | Kovinski |

Okolje

| | |
|--|--------------------|
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 10...120 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | 10...120 °C |
| Okoljske značilnosti | Visoka temperatura |

Packing Units

| | |
|---------------------------|--------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 304 G |
| Višina embalaže 1 | 4 Cm |
| Širina embalaže 1 | 4,5 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 8,5 Cm |

Offer Sustainability

| | |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe | Izdelek Green Premium |
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS |
| Brez živega srebra | Da |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | Da |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski Profil Izdelka |

Pogodbena garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|