

## Product data sheet

### Characteristics

## ZCKJ4

Ohišje omej. stik. ZCKJ - fiksno - brez zaslona - 2C/O - hitro proženje - Pg 13



### Glavno

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Serijska izdelka         | Telemecanique Limit switches XC Standard   |
| Ime serije               | Standardni format  |
| Izdelek ali sestavni del | Ohišje mejnega stikala   |
| Kratko ime naprave       | ZCKJ   |
| Tip ohišja               | Fiksen   |
| Združljivost izdelkov    | XCKJ   |
| Povezana glava           | ZCKE629<br>ZCKE23<br>ZCKE619<br>ZCKE61<br>ZCKE05<br>ZCKE67<br>ZCKE21<br>ZCKE62<br>ZCKE66 |
| Material ohišja          | Kovinski   |
| Kabelska uvodnica        | 1 vhod za kabel Pg 13,5  |
| Število polov            | 2  |
| Tip kontakta in sestava  | 2 C/O  |
| Premik kontakta          | Hitro ukrepanje  |
| Število korakov          | 2 Zaporedno  |
| Material kontaktov       | Posrebreni kontakti  |

### Komplementarno

|   |   |
|---|---|
| Lokalni zaslon  | Brez  |
| Električna povezava                                       | Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>   |
| Pozitivna odprtina  | Brez  |
| Minimalna hitrost aktiviranja                             | 0,01 M/Min  |
| [I <sub>e</sub> ] nazivni obratovalni tok                 | 3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A<br>0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A   |
| [I <sub>the</sub> ] običajni zaprt termični tok           | 10 A  |
| [U <sub>i</sub> ] Nazivna izolacijska trdnost             | 500 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok<br>300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok<br>300 VUL 508 Kontaktni blok  |
| Maksimalna odpornost na terminalih                        | 0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3  |
| [U <sub>imp</sub> ] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu | 6 KV IEC 60664<br>6 KV IEC 60947-1  |
| Kratkostična zaščita                                      | 10 A Modul Talična varovalka gG   |
| Električna vzdržljivost                                   | 5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C<br>5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C |
| Širina  | 40 Mm   |
| Višina  | 102 Mm  |
| Globina   | 60 Mm   |
| Teža izdelka  | 0,455 Kg  |
| Opis sponke ISO št. 1                                     | (13-14)NO<br>(21-22)NC<br>(11-12)NC<br>(23-24)NO  |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Okolje

|  |                      |
|--|----------------------|
| IP stopnja zaščite                           | IP66                 |
| IK stopnja zaščite                           | IK07                 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje    | -25...70 °C Standard |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | -40...70 °C          |
| Okoljske značilnosti                         | Standard             |

## Packing Units

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tip enote v embalaži 1    | PCE      |
| Število enot v embalaži 1 | 1        |
| Teža embalaže 1           | 300 G    |
| Višina embalaže 1         | 4,5 Cm   |
| Širina embalaže 1         | 4,7 Cm   |
| Dolžina embalaže 1        | 9,1 Cm   |
| Tip enote v embalaži 2    | S02      |
| Število enot v embalaži 2 | 24       |
| Teža embalaže 2           | 7,492 Kg |
| Višina embalaže 2         | 15 Cm    |
| Širina embalaže 2         | 30 Cm    |
| Dolžina embalaže 2        | 40 Cm    |

## Offer Sustainability

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Status trajnostne ponudbe      | Izdelek Green Premium  |
| Uredba REACH                   | <a href="#">Izjava REACH</a>   |
| Direktiva EU ROHS              | Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a> |
| Brez živega srebra             | Da   |
| Informacije o izvzetju iz RoHS | <a href="#">Da</a>   |
| Razkritje okoljskih podatkov   | <a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>  |

## Pogodbena garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|