

Product data sheet  
Characteristics

ZCKJ4045

Ohišje omej. stik. ZCKJ - vrt. glava brez vzvoda  
- fiksno - 2C/O - prož. - Pg 13



Glavno

Serijski izdelki	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala z vrtljivo glavo povratne vzmeti
Kratko ime naprave	ZCKJ
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XCKJ
Material ohišja	Kovinski
Kabelska uvodnica	1 vhod za kabel Pg 13,5
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	2 C/O
Premik kontakta	Hitro ukrepanje
Število korakov	2 3 položaji
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

Komplementarno

Stikalno aktiviranje	Z leve in desne
Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Terminali z vijačno objemko 1 x 0,75 do 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Pozitivna odprtina	Brez
Minimalna hitrost aktiviranja	0,01 M/Min
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	500 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok 300 VCSA C22.2 št. 14 Kontaktni blok 300 VUL 508 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Talilna varovalka gG
Širina	40 Mm
Višina	102 Mm
Globina	60 Mm
Teža izdelka	0,455 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(13-14)NO (23-24)NO (11-12)NC (21-22)NC

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66
IK stopnja zaščite	IK07
Temperatura okoljskega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard
Temperatura okoljskega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Okoljske značilnosti	Korozivni

## Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	474 G
Višina embalaže 1	4,2 Cm
Širina embalaže 1	7 Cm
Dolžina embalaže 1	12,8 Cm
Tip enote v embalaži 2	S01
Število enot v embalaži 2	9
Teža embalaže 2	4,461 Kg
Višina embalaže 2	15 Cm
Širina embalaže 2	15 Cm
Dolžina embalaže 2	40 Cm

## Offer Sustainability

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
Direktiva EU ROHS	Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------