

Product data sheet

Characteristics

ZCKJ6D

Ohišje omej. stik. ZCKJ - fiksno - brez zaslona -
1NC+1NO - počas. prek. - M12



Glavno

Serijska izdelka	Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije	Standardni format
Izdelek ali sestavni del	Ohišje mejnega stikala
Kratko ime naprave	ZCKJ
Tip ohišja	Fiksen
Združljivost izdelkov	XCKJ
Povezana glava	ZCKE65 ZCKE66 ZCKE63 ZCKE629 ZCKE05 ZCKE61 ZCKE06 ZCKE619 ZCKE23 ZCKE21 ZCKE08 ZCKE64 ZCKE62 ZCKE67
Material ohišja	Kovinski
Število polov	2
Tip kontakta in sestava	1 NC + 1 NO
Premik kontakta	Slow-break, make before break
Število korakov	1 1 položaj
Material kontaktov	Posrebreni kontakti

Komplementarno

Lokalni zaslon	Brez
Električna povezava	Moški konektor M12, 5 zatičev
Pozitivna odprtina	Z
Minimalna hitrost aktiviranja	6 M/Min
[Ie] nazivni obratovalni tok	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] običajni zaprt termični tok	10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	60 V 3)IEC 60947-1 Kontaktni blok
Maksimalna odpornost na terminalih	0,25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu	6 KV IEC 60664 6 KV IEC 60947-1
Kratkostična zaščita	10 A Modul Taliina varovalka gG
Električna vzdržljivost	5000000 Ciklov, DC-13 120 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 24 V, 13 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 Ciklov, DC-13 48 V, 9 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
Širina	40 Mm
Višina	77 Mm
Globina	44 Mm
Teža izdelka	0,31 Kg
Opis sponke ISO št. 1	(13-14)NO (23-24)NO

Okolje

IP stopnja zaščite	IP66
IK stopnja zaščite	IK07
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C Standard 10...120 °C Visoka temperatura -40...70 °C Nizka temperatura
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...120 °C
Okoljske značilnosti	Visoka temperatura Nizka temperatura Standard

Packing Units

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	300 G
Višina embalaže 1	6,8 Cm
Širina embalaže 1	4,1 Cm
Dolžina embalaže 1	12,6 Cm

Offer Sustainability

Uredba REACH	 Izjava REACH
Direktiva EU ROHS	Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Razkritje okoljskih podatkov	 Okoljski Profil Izdelka

Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------